Xenia Recessed Frosted Pathmarker

inter•lux

XE-...-FR-...-IND-GE...
Delivered Lumens - General Illumination

		Length [Wattage]				
		14 [3 IND]	24 [5 IND]	36 [7 IND]	48 [9 IND]	60 [11 IND]
CCT	27-	79	162	242	321	402
	30-	81	168	250	333	416
	35-	81	168	250	333	416
	40-	86	177	264	351	439

	Polar Plot / Cone Of Light Multiplier				
	14 [3 IND]	24 [5 IND]	36 [7 IND]	48 [9 IND]	60 [11 IND]
	0.19	0.40	0.60	0.80	1.00



Beam Angle (0-180) = 94.0
Beam Angle (90-270) = 145.2

CONE OF LIGHT - 11.3W 3000K
General Illumination
XE-RF-FR-48-9-IND-30-GE*

Mounting Height [Ft]	Illuminance [fc at max cd]	Beam Length [Ft]**
20	0	42.9
18	0	38.6
16	0	34.3
14	1	30.0
12	1	25.7
10	1	21.4
8	2	17.2
6	3	12.9
4	7	8.6
2	28	4.3

*Polar Plot and Cone of Light are applicable to part number noted; use Multiplication Factor table to approximate other models or refer to online photometry.